

## Event 10016

28.03.2024 18:05:50

[Печать статьи FAQ](#)

<b>Категория:</b>	Общие::MS SharePoint	<b>Голоса:</b>	0
<b>Состояние:</b>	общедоступное (всем)	<b>Результат:</b>	0.00 %
<b>Язык:</b>	ru	<b>Последнее обновление:</b>	10:03:57, Чтв 22 Авг, 2019 г.

### Ключевые слова

SharePoint, Event 10016

### Симптомы (общедоступное)

Event 10016 в системном логе на сервере по управлению Windows Server 2008 R2 x64.

### Проблема (общедоступное)

В системном журнале компьютера под управлением Microsoft Windows XP Professional x64 Edition регистрируется событие приблизительно следующего вида:

Тип события: Ошибка  
Источник события: DCOM  
Категория события: Отсутствует  
Код (ID): 10016  
Дата: дата  
Время: время  
Пользователь: NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE

Описание: Параметры прав доступа приложения не включают разрешение на локальный запуск приложения COM Server с CLSID {AppGUID} для пользователя имя\_пользователя код\_безопасности код\_безопасности\_пользователя. Это разрешение можно изменить с помощью административного средства «Службы компонентов».

Тип события: Ошибка  
Источник события: DCOM  
Категория события: Отсутствует  
Код (ID): 10016  
Дата: дата  
Время: время  
Пользователь: Сетевые службы

Описание: Параметры прав доступа приложения не включают разрешение на локальный запуск приложения COM Server с CLSID {AppGUID} для пользователя имя\_пользователя код\_безопасности код\_безопасности\_пользователя. Это разрешение можно изменить с помощью административного средства «Службы компонентов».

### Решение (общедоступное)

Предупреждение. Неправильное изменение параметров системного реестра с помощью редактора реестра или любым иным путем может привести к возникновению серьезных неполадок, требующих переустановки операционной системы. Корпорация Майкрософт не гарантирует устранения этих неполадок. Ответственность за результаты произведенных действий несет пользователь.

Для решения этой проблемы воспользуйтесь одним из перечисленных ниже способов в зависимости от причины проблемы. Предоставьте пользователю полномочия на запуск компонента COM. Чтобы предоставить пользователю полномочия на запуск компонента COM, выполните следующие действия.

- Выберите в меню Пуск пункт Выполнить, введите в поле Открыть команду regedit и нажмите кнопку ОК.

- Найдите и выделите следующий подраздел реестра:

HKEY\_CLASSES\_ROOT\CLSID\CLSID value

Примечание. В этом подразделе реестра вместо «CLSID value» используется код класса, отображаемый в сообщении.

- Дважды щелкните на правой панели AppID.

Появится диалоговое окно «Изменение строкового параметра». Переходите к следующему действию, не закрывая это окно.

- Выберите в меню Пуск пункт Выполнить, введите в поле Открыть команду dcomcfg и нажмите кнопку ОК.

В случае появления сообщения системы безопасности Windows с приглашением сохранить блокировку программы консоли управления отмените блокировку.

- В окне служб компонентов дважды щелкните Службы компонентов, дважды щелкните Компьютеры, дважды щелкните Мой компьютер, а затем выберите Настройка DCOM.

- В области сведений найдите программу с помощью понятного имени.

Если вместо понятного имени программы отображается код AppGUID, воспользуйтесь им.

- Щелкните программу правой кнопкой мыши и выберите команду Свойства.

- Перейдите на вкладку Безопасность.
- В разделе Разрешения на запуск и активацию выберите вариант Настроить и нажмите кнопку Изменить.
- Нажмите кнопку Добавить, введите имя учетной записи пользователя и нажмите кнопку ОК.
- Выберите пользователя и установите флажки Разрешить для следующих компонентов:
  - Локальный запуск
  - Удаленный запуск
  - Локальная активация
  - Удаленная активация
- Нажмите кнопку ОК два раза.
- Закройте редактор реестра.

Предоставьте соответствующие права доступа учетной записи сетевой службы  
Чтобы предоставить соответствующие права доступа учетной записи сетевой службы, выполните следующие действия.

- Выберите в меню Пуск пункт Выполнить, введите в поле Открыть команду dsomspfg и нажмите кнопку ОК.
- В окне служб компонентов дважды щелкните Службы компонентов и Компьютеры.
- Щелкните правой кнопкой мыши значок Мой компьютер и выберите пункт Свойства.
- Перейдите на вкладку Безопасность СОМ.
- В разделе Разрешения на запуск и активацию нажмите Изменить значения по умолчанию.
- Нажмите кнопку Добавить, введите имя\_сетевой\_службы и нажмите кнопку ОК.
- Выберите элемент Сетевая служба и установите флажки Разрешить для следующих компонентов:
  - Локальный запуск
  - Удаленный запуск
  - Локальная активация
  - Удаленная активация

Нажмите кнопку ОК два раза.